

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (TDS)

03 · Двухкомпонентный матовый лак

Матовый лак TOP-MATT

Полиграфический матовый лак · 2К

Двухкомпонентный матовый лак, рекомендованный для поверхностной печати на широком спектре материалов для гибкой упаковки. Формирует глубоко-матовую поверхность с высокой химической и термической стойкостью.

Информация о продукте

Вязкость при поставке, DIN4/20°C	≥ 30 сек
Рабочая вязкость, DIN4/20°C	12–14 сек
Содержание сухих веществ	35 ± 2 %
Срок жизни смеси	6 часов

Упаковка

Металлические вёдра	20 кг
Металлические бочки	200 кг

Хранение

Гарантийный срок	12 мес
Температура	не ниже +10°C

Применение и свойства

- Печатный процесс: ротогравюрный.
- Высокий уровень матовости.
- Высокая химическая стойкость.
- Высокая термостойкость.

Рекомендации по печати

- Грамматура нанесения: 1,5–2,5 г/м².
- Соотношение: 100 частей лака + 15 частей отвердителя.
- Разбавление: этилацетат; замедлитель — н-пропилацетат / метоксипропилацетат.
- Смесь довести до рабочей вязкости 12–14 сек по ВЗ-4.
- Внимание: срок жизни смеси — 6 часов.